

# КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## ATMOR OPTIMA

Проточный водонагреватель с оптимальным набором функций. Предназначен для быстрого нагрева воды для душа. Наличие стабилизирующего клапана позволяет поддерживать установленную температуру даже при нестабильном давлении воды. Защита от включения без воды (установлен датчик давления, который включает водонагреватель только при подаче воды через водонагреватель) Защита от перегрева (установлен датчик температуры, отслеживающий максимальную температуру нагрева воды)

Производительность: при мощности 5 кВт - 3 л. Воды.

Вариантны исполнения с деталями белого цвета и хромированными деталями.




Детали белого цвета

Хромированные детали

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ДУША ВКЛЮЧАЕТ



КОМПЛЕКАЦИЯ ДУШЕВОЙ: душевая лейка, шланг 1.5 м., кронштейн, ключ для снятия раз브зыгивателя душевой лейки, или комплект сменных колец (в соответствии с конструкцией душевой лейки).



Модель	Установки тепловой мощности, кВт	Нагрузка в электросети 220В, кВт	Рекомендуемое сечение кабеля 220В~		Рекомендуемый номинал предохранителя 220В~	
			Одна фаза	2 фазы	Одна фаза	2 фазы
OPTIMA 5 кВт	2, 3 или 5	5	3 X 2.5 mm <sup>2</sup>	3 X 2.5 mm <sup>2</sup>	25 A	-
OPTIMA 7 кВт	3, 4 или 7	7	3 X 4 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup>	4 X 2.5 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup>	40 A	2 x 20 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Рабочее давление воды 0,3-7 кг/см<sup>2</sup>. (5-100 фунтов/кв. дюйм)</li> <li>- Мембранный выключатель работающий от давления воды</li> <li>- Вход воды - снизу слева</li> <li>- Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева</li> <li>- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма</li> <li>- Аксессуары и инструкция прилагаются</li> </ul>						
Габаритные размеры: высота - 280 мм, ширина - 310 мм, глубина - 127 мм						



## ATMOR PLATINUM COMPLETA

Проточный водонагреватель с оптимальным набором функций. Предназначен для быстрого нагрева воды для душа. Наличие стабилизирующего клапана позволяет поддерживать установленную температуру даже при нестабильном давлении воды. Защита от включения без воды (установлен датчик давления, который включает водонагреватель только при подаче воды через водонагреватель) Защита от перегрева (установлен датчик температуры, отслеживающий максимальную температуру нагрева воды)

Производительность: при мощности 5 кВт - 3 л. Воды.

Вариантны исполнения с деталями белого цвета и хромированными деталями.



Детали белого цвета

Хромированные детали

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ДУША ВКЛЮЧАЕТ



Цифровой  
Температурный  
Дисплей  
(отображает температуру в градусах Цельсия)

КОМПЛЕКАЦИЯ ДУШЕВОЙ: душевая лейка, шланг 1.5 м., кронштейн, ключ для снятия разбрзыгивателя душевой лейки, или комплект сменных колец (в соответствии с конструкцией душевой лейки).

Модель	Установки тепловой мощности, кВт	Нагрузка в электросети, кВт	Рекомендуемое сечение кабеля 220В~	Рекомендуемый номинал предохранителя 220В~
Platinum Completa 5 кВт	2, 3 или 5	5	4 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup>	25 A
Platinum Completa 7 кВт	3, 4 или 7	7 / (две фазы)	5 x 4 mm <sup>2</sup>	2 x 20 A
Platinum Completa Chrome 5 кВт	2, 3 или 5	5	4 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup>	25 A
Platinum Completa Chrome 7 кВт	3, 4 или 7	7 / (две фазы)	5 x 4 mm <sup>2</sup>	2 x 20 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Рабочее давление воды 0,3-7 кг/см<sup>2</sup>. (5-100 фунтов/кв. дюйм)</li> <li>- Мембранный выключатель работающий от давления воды</li> <li>- Вход воды - снизу слева</li> <li>- Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева</li> <li>- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма</li> <li>- Аксессуары и инструкция прилагаются</li> </ul>				
Габаритные размеры: высота - 267 мм, ширина - 308 мм, глубина - 116 мм				

